

## Опции серии Simple R

Опция	Описание	Simple R		
		II	IIM	III
Transfer	Возможность обмена клипами и Playlist'ами между серверами slomo.tv, объединенными по сети.	Включено	Включено	Включено
Game Analyzer	Телестратор для наложения графических элементов (линий, стрелок, изогнутых стрелок, кругов и т.д.) и свободной графики на "Live" видео. Рекомендовано использовать графический планшет «Wacom Cintiq» (не входит в опцию).	Включено	Включено	Включено
Увеличение числа каналов до конфигурации 662	Переход от базовой конфигурации 442 к работе с 6 каналами записи, 6 каналами поиска и 2 каналами воспроизведения.	✓	✓	✗ Базовая конфигурация 662
Поддержка 3G SDI	Каждый SDI I/O может быть использован для работы с сигналами 3G-SDI для телепроизводства в режимах 1080p50/60 и 1080i100/200.	✓	✓	✓
DMR™	Многоканальная запись видео напрямую в нативные файлы нелинейных монтажных станций (NLE) с кодеками DVCPro/ProRes/DNxHD. Поддержка экспорта с кодеками XDCAM50/XAVC100. Включает 1U внешнее устройство с 4 корзинами для стандартных 3.5" SATA жестких дисков.	✗	✓	✓
SDX*	8-слотовый высокоскоростной (USB 3.0) ридер для SD карт. SD карты могут быть использованы для экспорта/импорта материала.	✗	✓	✓
2-е рабочее место	Дополнительное рабочее место оператора повторов. В опцию входит второй повторный пульт. Опция позволяет использовать один сервер в качестве 2-х независимых систем повторов с конфигурацией 662.	✗	✗	✓
Увеличение ёмкости встроенного SSD массива	Увеличение объема встроенной памяти до 133/266/400 часов HD видео 100Mbit/s	✓	✓	✓

Опция	Описание	Simple R		
		II	IIM	III
Редундантный блок питания*	Парный редундантный блок питания (Mini redundant power supply)	✓	✓	✓
Экспорт	MXF/QT экспорт записанного материала в нативные файлы Apple Final Cut, Avid MC и Adobe Premiere с кодеками DVCPRO /ProRes/DNxHD/AVC-Intra/XDCAM422.	✓	✓	✓
Super Motion	Поддержка высокоскоростных Super Motion камер. (Требует до 3x выделенных видеовходов).	✓	✓	✓
Xtra Motion	Поддержка 6x камер GVG LDX-86 HS/XS (Требует 3 выделенных 3G SDI видеовхода) в режиме 180p/360i.	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>
HyperMotion	Поддержка 1000FPS Ikegami Hi Motion-II камеры (Требует от 1 до 3 выделенных SDI видеовходов). Включает специализированный кабель для Ikegami Hi Motion-II camera Remote.	✓	✓	✓
Panasonic Super Motion	Поддержка Super Motion камер 4x Panasonic AK-HC5000 и Panasonic AK-UC4000 в режимах 2x, 3x, 4x.	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>	✓ <small>(Требует поддержку 3G)</small>
Safeguard	Система цикличной записи до 8 каналов Full HD. В случае возникновения проблем с основным записывающим устройством, видеоматериал может быть экспортирован через сетевой порт или порт USB 3.0.	✓ <small>(Для модели 662)</small>	✓ <small>(Для модели 662)</small>	✓
8-канальное приложение для видеосудейства videoReferee®	Приложение videoReferee® для работы с 8 камерами. Одновременный поиск по каналам, разметка событий, регулируемая скорость воспроизведения. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 запись – поиск, 1 запись – Поиск/Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 запись – Zoom search. Включает специализированный пульт Control-VR.	✓	✓	✓

Опция	Описание	Simple R		
		II	IIM	III
12-канальное приложение для видеосудейства videoReferee®	Приложение videoReferee® для работы с 12 камерами. Одновременный поиск по каналам, разметка событий, регулируемая скорость воспроизведения. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 запись – поиск, 1 запись – Поиск/Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 запись – Zoom search. Включает специализированный пульт Control-VR.	✗	✗	✓
Замена стандартного повторного пульта на Control ZR*	Улучшенная модель повторного пульта, оснащенная 51 кнопкой с RGB подсветкой, Jog Shuttle и ручкой T-bar оригинальной конструкции, обеспечивающей до 1024 значений положения рычага. Подключение по RS232/422, USB и Ethernet.	✓	✓	✓

\* Доступно при заказе