

## Серия *videoReferee*®-B

### Технические характеристики

Параметр	B	8B
<b>Видеовходы HD /SD-SDI</b>	4	8
<b>Видеоформаты</b>		
1080i	1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i	
1080p	1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF	
720p	1280 x 720 / 59.94p; 1280 x 720 / 50p	
SD	720 x 480 / 29.97 PsF; 720 x 576 / 25 PsF; 720 x 480 / 59.94i; 720 x 576 / 50i	
	Поддержка режимов 16:9 и 4:3	
<b>Каналы</b> (одновременно)		
запись	4	8
поиск или воспроизведение	1, 2, 3, 4 или 1	1, 2, 3, 4 или 1
<b>Видеостандарты SDI</b>	HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M	
<b>Интерфейсный монитор</b>	2 (DVI, HDMI™)	
<b>Судейский выход для трансляции</b>	HD-SDI*	
<b>Мультивьювер</b>	До 4 видео-окон (4 камеры)	До 9 видео-окон (8 камер + судейский выход)
<b>Рабочее место судьи</b>	1	
<b>Кодеки:</b>		
для записи	I-Frame DCT Based	
для экспорта	M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD; XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD)	
<b>Тип дисковой подсистемы</b>	HDD	
<b>Ёмкость дисковой подсистемы</b>	8 TB 84 часа Full HD видео	
<b>Аудиовходы</b>	2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит)	
<b>Аудиовходы при использовании камер mini-vR-Cam</b>	2 источника звука на каждую камеру	
<b>Аудиовыходы</b>	Звуковой выход материнской платы / HDMI™	
<b>Интерфейс с матч-контроллером**</b>	Внешний* (через mini Interface MC) / PIP с любой камеры	
<b>Управление</b>	Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, лазерная мышь	
<b>Сетевая работа</b>	Да Работа с системами slomo.tv в одной сети	
<b>Обмен данными</b>	1 GbE (сеть); Встроенный trayless / toolless 3.5" SATA HDD Rack	

Параметр	В	8В
Встроенный DMR™ RACK	1	
Максимальные дальности подключений	SDI до 110м; Управление до 150м; DVI, HDMI™ до 5м Optical HDMI™ до 50м	
Потребляемая мощность	120 Вт	
Электропитание	110В/60Гц или 220В/50Гц	
Блок питания с двойным резервированием	Да*	
Корпус	2U, 19"	
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	88 x 482 x 512	
Вес, кг	14	

**Примечания:**

\* – опционально.

\*\* – поддерживаемые типы матчконтроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NatalInfo, Victory, VITA, Araneus–NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700.